



3 Свидетельство о приёме

Адресная клавиатура управления АКУ-201 ФИДШ.426469.009__

зав.№ _____ изготовлена в соответствии

 с действующей технической документацией и признана годной
 для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

 расшифровка подписи

 число, месяц, год

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие АКУ-201 техническим характеристикам, указанным в руководстве по эксплуатации АКУ-201, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации АКУ-201 составляет 18 месяцев со дня ввода АКУ-201 в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем документе, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя АКУ-201, высланного в адрес предприятия-изготовителя с паспортом и актом (протоколом) с указанием неисправности и времени наработки до отказа.

5 Реквизиты предприятия-изготовителя:

601655 Владимирская обл. г. Александров, ул. Гагарина, 2
 ООО НПП «АСБ «Рекорд»
 Тел/факс (495)669-21-27 E-mail: asb@asbgroup.ru

6 Отметка о продаже (отгрузке) _____ МП

число, месяц, год

 подпись

Адресная клавиатура управления АКУ-201

Этикетка

ФИДШ.426469.009ЭТ

1 Основные технические данные

1.1 АКУ-201 предназначена для эксплуатации в составе интегрированной системы безопасности «Антел» для идентификации пользователей по ключу и паролю, управления пазделами и зонами, индикации тревог.

1.2 АКУ-201 предназначена для непрерывной круглосуточной работы в помещениях при температуре окружающей среды от минус 10 до +40 °С и при относительной влажности воздуха до 90 % при температуре 25 °С.

1.3 Масса АКУ-201 не превышает 0,4 кг.

1.4 Габаритные размеры устройства не превышают 165x145x40 мм.

1.5 АКУ-201 обеспечивает работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 18 до 56 В при мощности потребления до 2 Вт.

1.6 Средний срок службы АКУ-201 не менее десяти лет.

1.7 Драгметаллы в АКУ-201 отсутствуют.

2 Комплектность

Комплектность поставки АКУ-201 соответствует таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во.
ФИДШ.426469.009__	Адресная клавиатура управления АКУ-201	1
	Саморез оцинкованный DIN 7982 3,5x32	3
	Дюбель распорный пластиковый 5x30	3
ФИДШ.426469.009РЭ	Адресная клавиатура управления АКУ-201 Руководство по эксплуатации	1 на 3 АКУ-201
ФИДШ.426469.009ЭТ	Адресная клавиатура управления АКУ-201 Этикетка	1